

قطر كابلري QP442PBA ..موديل

بيركب علية فلو كنترول وف موديل

بيركب علية 070

Category: شروحات ودروس

2023 سبتمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 20



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Mbsm.pro, Compressor Lg, 26000 btu/h, QP442PBA, LG, AC
Rotary Compressor, Rotary Scroll Compressor, 220-240V 50HZ,
2 ton, 3 Hp++, 1 PH, Cappilary 070 Two pieces, 45 cm long



Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

070 قطعتين طول 45 سم

في بعض وحدات تكييف الهواء ، بدأنا نلاحظ أنه بدلاً من إحضار أنبوب شعري الكابيلاري فإنها تحلب هذا النوع من الصمام فلو كنترول.

يعرض الجدول التالي حيث يشير إلى ما يجب أن يكون **فلو كنترول** الذي يجب استخدامه في المكيفات R-22 و R-410A و R-422D وأي فتحة عليها وفقاً لسعة معدات تكييف الهواء التي يجب أن تكون.

أصبح هذا النوع من الصمامات شائعاً جداً عندما يتعلق الأمر باستبدال **الأنابيب الشعرية الكابيلري** . تستخدم لتعديل نظام تكييف الهواء **واستبدال الأنابيب الشعرية الكابيلري** بواسطة نظام التمدد **فلو كنترول Flow Control** .



Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



VALVULAS RESTRICTORAS					EMPAQUE
CÓDIGO	CAPACIDAD BTU/H	R-22 Nº ORIFICIOS	R-410A Nº ORIFICIOS	R-422D Nº ORIFICIOS	
DVR-0402	12.000	0.040	0.035	0.030	6
DVR-050	18.000	0.050	0.045	0.040	6
DVR-063	24.000	0.063	0.055	0.050	6
DVR-080	36.000	0.080	0.075	0.070	6
DVR-090	48.000	0.090	0.080	0.102	6
DVR-102	60.000	0.102	0.090	0.112	6

Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



WWW.MBSMGROUP.TN