

ما زا يحدت لو تم شحن ثلاجه تعمل بـ r600 بغاز 134 والعكس

Category : مشاكل وحلول تقنية

written by www.Mbsmgroup.tn | 1
أكتوبر، 2023

وسيله التبريد	مقارنة بيانات وسائل التبريد		
الاسم	R600a	R134a	R12
الصيغة	CH3	1,1,1,2-Tetrafluo-roethane	Dichloro-di-fluoro-methane
درجة الحرارة الحرجة °C	135	101	112
الوزن الجزئي kg/kmol	58.1	102	120.9
درجة الغليان الطبيعية °C	-11.6	-26.5	-29.8
- الضغط عند درجة حرارة C°20	0.58	1.07	1.24
-25 °C عند kg/l	0,60	1.37	1.47
t° °C-25/+32 كثافة البخار عند kg/m³	1.3	4,4	6,0
الاستطاعة الحجمية عند C kJ/m³ 25/55/32-	373	658	727
C in ° 25- انتالبي التبخر عند kJ/kg	376	216	163
+20C° الضغط عند kJ/kg	3,0	5.7	5,7

oven according to the re table for R

Ramçoo Khalifa

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

oven according to the

وسيل التبريد	مقارنة بيانات وسائل التبريد		
الاسم	R600a	R134a	R12
الصيغة	Isobutane	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	Dichloro-di-fluoro-methane
درجة الحرارة الحرجة °C	135	101	112
الوزن الجزئي kg/kmol	58.1	102	120.9
درجة الغليان الطبيعية °C	-11.6	-26.5	-29.8
الضغط عند درجة حرارة C°20 -	0.58	1.07	1.24
كثافة السائل. kg/l عند -25 °C	0,60	1.37	1.47
كثافة البخار عند t° C-25/+32 kg/m³	1.3	4.4	6,0
الاستطاعة الحجمية عند C kJ/m³ 25/55/32-	373	658	727
انتالبي التبخر عند kJ/kg	376	216	163
الضغط عند +20°C kJ/kg	3,0	5.7	5,7



Ramçoo Khalifa

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يعتبر غاز R134a و R600a من أشهر أنواع الغاز المستخدمة في تبريد الثلاجات والمكيفات، ولكن ماذا يحدث إذا تم شحن ثلاجة تعمل باللمس بغاز R600a بغاز R134a أو العكس؟

غاز R600a

يعتبر غاز R600a من الغازات الطبيعية والصديقة للبيئة، وهو يستخدم في العديد من الثلاجات والمكيفات المنزلية. يتميز هذا الغاز بأنه لا يسبب تأثيرات ضارة على الأوزون، ولا يسبب تغيرات في المناخ، ويتميز بوجود ارتفاع في التبريد.

غاز R134a

يعتبر غاز R134a من غاز فيريند فيرينس، وهو يستخدم في العديد من الثلاجات والكيفيات المنزليه. يتميز هذا الغاز بأنه لا يسبب تأثيرات ضارة على الأوزون، ولا يسبب تغيرات في المناخ، ويتميز بوجود ارتفاع في التبريد.

ماذا يحدث إذا تم شحن الثلاجة تعمل بغاز R600a بغاز R134a؟

إذا تم شحن الثلاجة بغاز R600a بغاز R134a، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في ضغط الغاز داخل الثلاجة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف وعدم القدرة على التبريد بشكل طبيعي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفيف الصاغط والمكثف والمبخر والصمامات والأنباب والروح والحركات والفاتيح والحساسات وغيرها من الأجزاء في الثلاجة.

ماذا يحدث إذا تم شحن لاجة تعمل بغاز R134a بغاز R600a؟

إذا تم شحن الثلاجة بغاز R134a بغاز R600a، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في ضغط الغاز داخل الثلاجة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف وعدم القدرة على التبريد بشكل طبيعي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفيف الصاغط والمكثف والمبخر والصمامات والأنباب والروح والحركات والفاتيح والحساسات وغيرها من الأجزاء في الثلاجة.

الخلاصة

يجب عدم شحن الثلاجة التي تعمل بغاز R600a أو العكس، حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الثلاجة وعدم القدرة على التبريد بشكل صحيح. ويجب الالتزام بنوع الغاز في دليل المستخدم الخاص بالثلاجة، وعدم استخدام أي نوع آخر من الغازات.