مقارنــة بيــن ضــاغطين emt55hlr وEGM75AF

Category: تبريد وتجميد

written by www.Mbsmgroup.tn | 3 أكتوبر، 2023



ضاغط التبريد EMT55HLR هو ضاغط يستخدم في الثلاجات التجارية. هناك بعض المعلومات المفيدة المتعلقة بالضاغط:

- يعمل الضاغط EMT55HLR بجهد 220-240 فولت وتردد 50 هرتز
- يستخدم المبرد R134a، وهو مبرد قوي يُستخدم في أنظمة التبريد
- قوة هذا الضاغط هي 1/5 CV
- إنه مناسب للاستخدام في الثلاجات التجارية بابين
- تم تصنيع الضاغط EMT55HLR بواسطة شركة Embraco، وهي شركة متخصصة في تقنيات التبريد والتجميد



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ضاغط EGM75AF. تم تصنيع هذا الضاغط بواسطة شركة تسمى ZMC.

- المبرد: R134a
- التطبيق: LBP (ضغط خلفي منخفض)
- قوة هذا الضاغط هي 1/5 CV

- مستوى درجة حرارة التبخر: -30 درجة مئوية إلى -10 درجة مئوية
- التوتر/التردد: 220/240 فولت/50 هرتز
- تبريد الضاغط: ثابت
- جهاز التوسيع : أنبوب شعري
- كمية الزيت : 350 سم3
- نوع الزيت: استر
- لزوجة يت : 19 سنت
- لوزن : 9,20 كجم
- نوع المحرك: RSIR/RSCR
- قوة ضغط العمل 50 هرتز: 187-264 فولت
- أقصى درجة حرارة للمحرك: 130 درجة مئوية
- Courant de démarrage à l’enroulement bloqué : 13,45 / 7,39 A
- مقاومة بدء التشغيل : 14,20 أوم إلى 25 درجة مئوية
- مقاومة غيل الوظيفة : 12,10 أوم إلى 25 درجة مئوية
- المرل : 1 ف
- موصل الطموح: 6,5 ملم قطر داخلي
- موصل الإعادة القسرية: قطر داخلي 4,9 ملم
- موصل المعالجة: قطر داخلي 6,5 مم