

مقارنة بين صاغطين emt55hlr و EGM75AF،

Category: تبريد وتجميد

written by www.Mbsmgroup.tn | 3 أكتوبر، 2023



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

صاغط التبريد EMT55HLR هو صاغط يستخدم في الثلاجات التجارية. هناك بعض المعلومات المفيدة المتعلقة بالصاغط:

- يعمل الصاغط EMT55HLR بجهد 220-240 فولت وتردد 50 هرتز
- يستخدم المبرد R134a، وهو مبرد قوي يُستخدم في أنظمة التبريد
- قوة هذا الصاغط هي CV 1/5
- إنه مناسب للاستخدام في الثلاجات التجارية ببابين
- تم تصنيع الصاغط EMT55HLR بواسطة شركة Embraco، وهي شركة متخصصة في تقنيات التبريد والتجميد



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ضاغط EGM75AF. تم تصنيع هذا الضاغط بواسطة شركة تسمى ZMC.

- المبرد: R134a
- التطبيق: LBP (ضغط خلفي منخفض)
- قوة هذا الضاغط هي CV 1/5

- مستوى درجة حرارة التبخر: -30 درجة مئوية إلى -10 درجة مئوية
- التوتر/التردد: 220/240 فولت/50 هرتز
- تبريد الضاغط: ثابت
- جهاز التوسيع : أنبوب شعرى
- كمية الزيت : 350 سم³
- نوع الزيت: استر
- لزوجة يت : 19 سنت
- وزن : 9,20 كجم
- نوع المحرك: RSIR/RSCR
- قوة ضغط العمل 50 هرتز: 264-187 فولت
- أقصى درجة حرارة للمحرك: 130 درجة مئوية
- Courant de démarrage à l'enroulement bloqué : 13,45 / 7,39 A
- مقاومة بدء التشغيل : 14,20 أوم إلى 25 درجة مئوية
- مقاومة غيل الوظيفة : 12,10 أوم إلى 25 درجة مئوية
- المرل : 1 ف
- موصل الطموح: 6,5 ملم قطر داخلي
- موصل الإعادة القسرية: قطر داخلي 4,9 ملم
- موصل المعالجة: قطر داخلي 6,5 مم