
CR62KQM-TFD-202

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 18 نوفمبر، 2024



Cód. SAP	Serie	HP	Tensión F/V	Desp. cm3/rev	Capac.* Frig/h	Pot. Abs. W	Amp	Aceite ml	Tipo Motor	Capacitor Marcha	Ø Conex. mm Succión	Ø Conex. mm Desc.	Alto** mm
CO-CR18K6-PFJ-525	CRK6	1.5	1F - 220V	32.93	3698	1440	6.5	1331	PSC/CSCR	25µF/370V	3/4"S	1/2"S	335
CO-CR18K6-TFD-525	CRK6	1.5	3F - 380V	32.96	3698	1410	2.7	1331	3F	NA	3/4"S	1/2"S	333
CO-CR24K6M-PFZ-102	CRK6M	2	1F - 220V	44.28	4950	1950	8.5	1331	PSC/CSCR	36µF/440V	5/8"S	3/8"S	339
CO-CR24K6M-TFD-102	CRK6M	2	3F - 380V	44.28	4975	1975	3.6	1331	3F	NA	5/8"S	3/8"S	345
CO-CR34K6M-PFZ-102	CRK6M	2.8	1F - 220V	59.66	7175	2850	14	1331	CSCR	45µF/440V	3/4"S	3/8"S	358
CO-CR37K6M-PFZ-102	CRK6M	3	1F - 220V	63.52	7800	3060	16	1331	CSCR	50µF/440V	3/4"S	3/8"S	358
CO-CR37K6M-TFD-102	CRK6M	3	3F - 380V	63.52	7800	3000	5.6	1331	3F	NA	3/4"S	3/8"S	358
CO-CR53KQM-TFD-202	CRKQM	4	3F - 380V	88.28	11175	4350	7.7	1331	3F	NA	7/8"S	1/2"S	362
CO-CR57KQM-TFD-202	CRKQM	4.5	3F - 380V	94.61	11950	4650	8.3	1331	3F	NA	7/8"S	1/2"S	362
CO-CR62KQM-TFD-202	CRKQM	5	3F - 380V	101.92	12875	5100	8.8	1331	3F	NA	7/8"S	1/2"S	362

*Rendimientos en Condiciones ARI: +7.2ºC T. Evap. / 54.4ºC T. Cond. / 35ºC temp. Amb. / 46.1ºC T. Líquido / 18.3ºC T. Retorno Gas
** Sin tacos de Montaje

Mbsm.tn, Compressor, CR62KQM-TFD-202, Copeland, Hermetic, , 5 hp, 3ph, CO-CR18K6-PFJ-525, CO-CR18K6-TFD-525, CO-CR24K6M-PFZ-102, CO-CR24K6M-TFD-102, CO-CR34K6M-PFZ-102, CO-CR37K6M-PFZ-102, CO-CR37K6M-TFD-102, CO-CR53KQM-TFD-202, CO-CR57KQM-TFD-202, ,CO-CR62KQM-TFD-202

مواصـــفات ضاغـــط كوبرلانـــد CR62KQM-TFD-202

ضاغط كوبرلاند CR62KQM-TFD-202 هو ضاغط هيرميتي متردد مصمم لتطبيقات التبريد. إليك أهم المواصفات والميزات:

المواصفات

- **القوة الحصانية**: 5 حصان
- **قدرة التبريد**: حوالي 51,500 وحدة حرارية بريطانية في الساعة
- **الطاقة المدخلة**: 5,100 واط
- **المبرد**: R22
- **متطلبات الكهرباء**: 380-420 فولت، ثلاثي الطور، 50 هرتز
- **تيار الحمل المقنن (RLA)**: 8.8 أمبير
- **تيار قفل الدوار (LRA)**: 55 أمبير

الميزات

- **كفاءة عالية**: مصمم للعمل في درجات حرارة محيطة مرتفعة، قادر على التشغيل بفعالية حتى 55 درجة مئوية.
- **قدرة قوية على التعامل مع السوائل**: هذا الطراز مُحسن للأداء القوي في الظروف الصعبة.
- **موثوقية**: معروف بمتانته وتشغيله المستمر، مما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك أنظمة تكييف الهواء

والتبريد.

التطبيقات

يستخدم نموذج CR62KQM-TFD-202 عادةً في أنظمة التبريد التجارية ومرافق التخزين البارد بسبب كفاءته العالية وموثوقيته في الظروف الصعبة.



تنزيلCR62KQM-TFD-202