

المواصفة	التفاصيل
سعة الإزاحة (cc)	cc 9.95
القدرة بالـ (-23 °C) (BTU/h)	تقريبًا 600 BTU/h
القدرة بالـ (-23 °C) (kcal/h)	تقريبًا 191 kcal/h
القدرة بالواط	175 واط (تختلف حسب الدورة)
الغاز المبرد	R134a
الجهد الكهربائي	220-240 فولت
الوظيفة	تجميد
سعة التبريد	175 واط
التطبيق	ضغط منخفض (LBP)
النوع	RSIR (تشغيل استقرائي مع بدء تشغيل الغاز)
البويناج	نحاس (جميعها)

أمثلة على ضواغط بديلة

1 .GL99AA

2 .QD91H

3 .GD30AA

أمثلة على الآلات المرجعية التي تستخدم هذا

الضاغط

1. المجمدات المنزلية.
2. آلات صنع الآيس كريم التجارية.
3. وحدات التبريد لتخزين الأطعمة المجمدة.

مصادر للتحقق

1. ورقة البيانات الفنية لضغط GL99AA التي توضح المواصفات والأداء.
2. كتالوج ضواغط R134a، بما في ذلك بيانات الأداء.
3. قوائم المنتجات والمواصفات من مختلف الشركات المصنعة.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

	D	R	A	S	E	C	R	C-V	Cecomaf (W)				Ashrae				
									-35	-30	-25		-20	-15	-10	-5	
											W	COP					W
GL80AAb	7.38	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	68	102	148	0.83	331	226	1.09	9.9	Ld
GL80AF	7.38	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	P	C	75	107	148	0.83	331	174	1.09	10.8	Ld
GL80AN	7.38	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	P	C	75	107	148	0.83	331	174	1.09	10.6	Ld
GL80AN.	7.38	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	P	C	76	107	148	0.83	331	174	1.09	10.7	Ld
GLY90AAa	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSIR	P	C	104	140	186	1.07	387	207	1.43	10.4	Ld
GLY90AAb	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSCR	P	C	104	140	187	1.13	388	207	1.43	10.4	Ld
GL90AA	8.1	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSIR	P	C	111	119	165	0.9	351	193	1.15	10.2	Lc
GL90AAb	8.1	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	82	119	165	0.9	351	193	1.15	10.2	Lc
GL90AF	8.1	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	P	C	85	118	163	0.84	366	191	1.1	10.8	Ld
GL90AN	8.1	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	P	C	85	118	163	0.84	366	191	1.1	10.8	Ld
GL90AN.	8.1	1/4	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	P	C	85	118	163	0.84	366	191	1.1	10.9	Ld
GL99AAa	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSIR	P	C	83	125	175	0.92	377	205	1.19	11	Ld
GL99AAb	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	83	125	175	0.92	377	205	1.19	11	Ld
GL99AL	9.09	1/4	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz -1	RSCR	P	C	91	130	180	0.94	382	210	1.22	11.3	Ld
GPM12BA	12.1	3/8	LBP	OC	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	128	178	241	0.94	500	280	1.21	11.5	Pc
GPM12CA	12.1	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	128	178	241	0.94	500	280	1.21	11.5	Pc
GPY12AAa	12.1	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSIR	P	C	128	178	241	0.96	500	280	1.23	11.5	Pd
GPY12AAb	12.1	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSCR	P	C	128	178	241	1.04	500	280	1.33	11.5	Pd
GPY12LAa	12.1	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	113	162	225	1.0	509	265	1.3	12.1	Pd
GPY12LAb	12.1	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz -1	CSR	R	C-V	113	162	225	1.06	509	265	1.38	12.1	Pd
GP12AB	12.05	1/3	LBP	S	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	83	132	190	0.88	424	225	1.14	11.5	Pc
GP12BB	12.05	1/3	LBP	OC	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	83	132	190	0.88	424	225	1.14	11.5	Pc
GP12CB	12.05	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	83	132	190	0.88	424	225	1.14	11.5	Pc
GP12FB	12.05	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	83	132	190	0.88	424	225	1.14	11.5	Pc
GP14BB	14.17	3/8	LBP	OC	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	99	158	228	0.9	509	270	1.16	11.5	Pc
GP14CB	14.17	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	99	158	228	0.9	509	270	1.16	11.5	Pc
GP14FB	14.17	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	99	158	228	0.9	509	270	1.16	11.5	Pc
GP14EB	14.17	3/8	LBP	OC	220-240V 50Hz -1	CSIR	R	C-V	99	158	228	0.9	509	270	1.16	11.5	Pc
GP14CG	14.17	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz -1	RSIR	R	C	99	158	228	0.83	509	270	1.08	11.5	Pc
GP16BB	16.15	3/8	LBP	OC	220-240V 50Hz -1	RSIR	R	C	109	182	266	0.89	585	315	1.14	12	Pd

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

GL99BH1 تنزىل

GL99BH تنزىل