
L58CZ1

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 15 نوفمبر، 2024



R134a 160-260V~50Hz

系列 SERIES	压机型号 MODEL	排量 cm³ DISPLACEMENT (cm³)	商业标称 HP	背压 APPLICATION CATEGORY	电机类型 MOTOR TYPE	冷却方式 COOLING TYPE	启动电容 STARTING CAPACITOR (μF)	运行电容 RUNNING CAPACITOR (μF)	安全认证 APPROVAL	°C -35 W
L	L58CZ1	5.8	1/6+	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、VDE	71
L	L65CZ1	6.5	1/5+	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、VDE	84
L	L72CZ1	7.2	1/4-	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、VDE	96
L	LU72WZ1	7.2	1/4-	L/MBP	RSCR	S	-	4	CCC、VDE	96

R134a 220-240V~50/60Hz

系列 SERIES	压机型号 MODEL	排量 cm³ DISPLACEMENT (cm³)	商业标称 HP	背压 APPLICATION CATEGORY	电机类型 MOTOR TYPE	冷却方式 COOLING TYPE	启动电容 STARTING CAPACITOR (μF)	运行电容 RUNNING CAPACITOR (μF)	安全认证 APPROVAL	°C -35 W
L	LG56DZ1	5.6	1/5+	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、CB	83
L	LG63DZ1	6.3	1/4-	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、CB	93
L	LU65DZ	6.5	1/4+	L/MBP	RSIR	S	-	-	-	103
L	LU70DZ1	7.0	1/3-	L/MBP	RSCR	S	-	4	CCC、CB	110
L	LU88DZ	8.8	1/3-	L/MBP	RSCR	S	-	5	CCC、VDE	125
K	KK325DZ1	9.6	1/3-	L/MBP	RSCR	F	-	5	CCC、VDE	
K	K390DZ1	11.4	1/2+	L/MBP	CSIR	F	50	-	CCC、	

www.Mbsm.pro
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

L58CZ1/mbp

الكباس سدس قوي أو خمس

L58CZ1 هو ضاغط تبريد مصنوع بواسطة **دونبر**، مصمم للاستخدام مع مادة التبريد **R134a**. إليك بعض المواصفات والتفاصيل الرئيسية حول هذا الضاغط:

المواصفات

- **الموديل**: L58CZ1
- **النوع**: ضاغط تبريد
- **مادة التبريد**: R134a
- **الجهد الكهربائي**: 220-240 فولت
- **التردد**: 50 هرتز
- **القوة الحصانية**: حوالي 1/6 حصان (145 واط) .. يعتبر خمس
- **قدرة التبريد**: 145 واط
- **الوزن**: تصميم خفيف الوزن يسهل التركيب والتعامل .

الميزات

- مناسب للتطبيقات ذات درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعله مثالياً لخزائن التبريد واستخدامات مشابهة.
- يستخدم تقنية الضاغط الحلزوني، مما يعزز الكفاءة ويقلل من مستويات الضوضاء أثناء التشغيل.
- مصمم للمتانة والموثوقية، وغالبًا ما يأتي مع ضمان لمة عام من الموردين.

التوفر

يتوفر L58CZ1 من عدة موردين، بما في ذلك eBay وAlibaba، مع اختلاف الأسعار بناءً على البائع وخيارات الشحن. على سبيل المثال:

- على eBay، يتم تسعيره بحوالي 308.90 دولار أسترالي (حوالي 280.31 دولار كندي) مع خيارات شحن دولية متاحة.
- يقدم موردون آخرون أسعارًا تنافسية، غالبًا ما تشمل تفاصيل الشحن إلى مناطق مختلفة.

هذا الموديل مُشيد به لأدائه في تطبيقات التبريد، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المستخدمين الذين يحتاجون إلى حلول تبريد موثوقة.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

L58CZ1تنزيل

R134a 160-260V~50Hz

系列 SERIES	压机型号 MODEL	排量 cm^3 DISPLACEMENT (cm^3)	商业标称 HP	背压 APPLICATION CATEGORY	电机类型 MOTOR TYPE	冷却方式 COOLING TYPE	启动电容 STARTING CAPACITOR (μF)	运行电容 RUNNING CAPACITOR (μF)	安全认证 APPROVAL	℃
										-35
										W
L	L58CZ1	5.8	1/6+	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、VDE	71
L	L65CZ1	6.5	1/5+	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、VDE	84
L	L72CZ1	7.2	1/4-	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、VDE	96
L	LU72WZ1	7.2	1/4-	L/MBP	RSCR	S	-	4	CCC、VDE	96

R134a 220-240V~50/60Hz

系列 SERIES	压机型号 MODEL	排量 cm^3 DISPLACEMENT (cm^3)	商业标称 HP	背压 APPLICATION CATEGORY	电机类型 MOTOR TYPE	冷却方式 COOLING TYPE	启动电容 STARTING CAPACITOR (μF)	运行电容 RUNNING CAPACITOR (μF)	安全认证 APPROVAL	℃
										-35
										W
L	LG56DZ1	5.6	1/5+	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、CB	83
L	LG63DZ1	6.3	1/4-	L/MBP	RSIR	S	-	-	CCC、CB	93
L	LU65DZ	6.5	1/4+	L/MBP	RSIR	S	-	-	-	103
L	LU70DZ1	7.0	1/3-	L/MBP	RSCR	S	-	4	CCC、CB	110
L	LU88DZ	8.8	1/3-	L/MBP	RSCR	S	-	5	CCC、VDE	125
K	KK325DZ1	9.6	1/3-	L/MBP	RSCR	F	-	5	CCC、VDE	151
K	K390DZ1	11.4	1/2+	L/MBP	CSIR	F	50	-	CCC、[illegible]	[illegible]

www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN