# TT1113GY

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 18 نوفمبر، 2024



**T SERİSİ R600a AKIŞKANLI KOMPRESÖRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (LBP)**

| Kompresör Modeli | Silindir Hacmi (cm3) | Motor Tipi | Gerilim/ Frekans | Soğutma Kapasitesi ASHRAE W | BTU/h | Kcal | Soğutma Kapasitesi CECOMAF W | Performans Kat Sayısı ASHRAE W/W | BTU/h | Performans Kat Sayısı CECOMAF W/W | Kapasitör Çalışma Değeri (µF) | Sabit Sargı Ana Yardımcı | Sertifika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1090Y | 66.0 | RSIR | 220~240/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.42 | 4.85 | | - | Al/Al | VDE |
| T1110Y | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.45 | 4.95 | | - | Al/Al | CCC,VDE |
| T1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/51 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | - | | |
| T1112Y | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| T1113Y | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| T1114Y | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| T1116Y | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | - | Al/Al | |
| T1117Y | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | - | Al/Al | |
| TT1110GY | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86.25 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.53 | 1.26 | 2.0 | | |
| TT1111GY | 7.2 | RSIR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 94.5 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | - | Al/Al | |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.53 | 1.26 | 2.0 | | |
| TT1112GY | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | | |
| TT1113GY | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116.25 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | - | Al/Al | |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.53 | 1.26 | 4.0 | | |
| TT1114GY | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | | |
| TT1116GY | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.53 | 1.26 | 4.0 | | |
| TT1117GY | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | - | Al/Al | CCC,VDE |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | | |
| TT1119Y | 12.1 | RSCR | 220~240/50 | 212 | 723 | 182 | 159 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | 4.0 | Al/Al | |
| TG1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 3.0 | Al/Al | |
| TG1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 3.0 | Al/Al | CCC,VDE |
| TG1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 3.0 | Al/Al | CCC,VDE |

| Kompresör Modeli | Silindir Hacmi (cm3) | Motor Tipi |
|---|---|---|
| TH1111Y | 7.2 | RSC |
| TH1112Y | 8.1 | RSC |
| TH1113Y | 8.9 | RSC |
| TH1114Y | 9.6 | RSC |
| TH1116Y | 10.5 | RSC |
| TX1070Y | 5.0 | RSC |
| TX1080Y | 5.5 | RSC |
| TX1090Y | 6.0 | RSC |
| TX1110Y | 6.7 | RSC |
| TX1111Y | 7.2 | RSC |
| TX1112Y | 8.1 | RSC |
| TX1113Y | 8.9 | RSC |
| TX1114Y | 9.6 | RSC |
| TX1116Y | 10.5 | RSC |
| TX1117Y | 11.3 | RSC |
| TX1119Y | 12.1 | RSC |
| TB1070Y | 5.0 | RSC |
| TB1080Y | 5.5 | RSC |
| TB1090Y | 6.0 | RSC |
| TB1110Y | 6.7 | RSC |
| TB1111Y | 7.2 | RSC |
| TB1112Y | 8.1 | RSC |
| TB1113Y | 8.9 | RSC |
| TB1114Y | 9.6 | RSC |
| TB1116Y | 10.5 | RSC |
| TB1117Y | 11.3 | RSC |

TT1113GY,compressor, Jiaxipera ,1/5 HP, lbp,r600a

نموذج **TT1113GY** من ضواغط Jiaxipera هو ضاغط هيرميتي متردد، ويتميز بالمواصفات التالية:

## المواصفات الفنية

- **القوة**: **1/5 حصان** (0.20 حصان)
- **قدرة التبريد**: 155 واط (حوالي 529 BTU/h)

- **الجهد الكهربائي**: 220-240 فولت
- **التردد**: 50 هرتز
- **حجم الإزاحة**: 8.9 سم$^3$
- **نوع المحرك**: RSIR

# الخصائص

- **الكفاءة**: معامل الأداء (COP) حوالي 1.55، مما يعني أنه يوفر كفاءة جيدة في استهلاك الطاقة.
- **التطبيقات**: يستخدم بشكل شائع في الثلاجات والمجمدات.

هذا الضاغط مصمم للعمل بكفاءة في ظروف التشغيل المختلفة، مما يجعله خيارًا موثوقًا للعديد من أنظمة التبريد.

| ورقة بيانات فنية لضاغط التبريد من الفئة (LBP T R600a) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الضاغط | عرض | الموتور | المجلد/المجلد. | سعة التبريد | | | | مؤثمر الأطراف | | | | | | |
| الطراز | | النوع | | آش | | | ضبط البؤرة التلقائية | آش | | | ضبط البؤرة التلقائية | / | تشغيل Capacitor | شهادة |
| | | | / | W | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | كيلوكالوري | W | W/W | وحدة حرارية بريطانية/واط في الساعة | W/W | مادة اللفات | (ميكرو فاراد) | | |
| | (سم3) | | (فولت~/هرتز) | | | | | | | | الرئيسي/Aux. | | | |
| T1090Y | 6 | RSIR | 240/50~220 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| T1110Y | 6.7 | RSIR | 240/50~220 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| T1111Y | 7.2 | RSIR | 240/50~220 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| T1112Y | 8.1 | RSIR | 240/50~220 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| T1113Y | 8.9 | RSIR | 240/50~220 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| T1114Y | 9-6 | RSIR | 240/50~220 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| T1116Y | 10.5 | RSIR | 240/50~220 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| TT1110GY | 6.7 | RSIR | 240/50~220 | 114 | 389 | 98 | 85.5 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| | | RSCR | | | | | | 1.62 | 5.53 | 1.26 | | 2.0 | |
| TT11Y | 7.2 | RSIR | 240/50~220 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT1112GY | 8.1 | RSIR | 240/50~220 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| | | RSCR | | | | | | 1.60 | 5.46 | 1.25 | | 4.0 | |
| TT1113GY | 8.9 | RSIR | 240/50~220 | 155 | 529 | 133 | 116.25 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |
| | | RSCR | | | | | | 1.62 | 5.53 | 1.26 | | 4.0 | |
| TT1114GY | 9-6 | RSIR | 240/50~220 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | العربية / العربية | – | VDE,CCC |

ورقة بيانات فنية لضاغط من الفئة (LBP M R600a)

| الطراز | عرض | النوع | المجلد/المجلد. | سعة التبريد | | | | مؤتمر الأطراف | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | آش | | | ضبط البؤرة التلقائية | آش | | | ضبط البؤرة التلقائية | تشغيل Capacitor | شهادة |
| | | | / | W | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | كيلوكالوري | W | W/W | وحدة حرارية بريطانية/واط في الساعة | W/W | | (ميكرو فاراد) | |
| | (سم3) | | (فولت~/هرتز) | | | | | | | | | | |
| MM1060Y | 4.1 | RSIR | 50/~220-240 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | VDE,CCC |
| MMM 1080Y | 5.5 | RSIR | 50/~220-240 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | VDE,CCC |
| MM1090Y | 6.1 | RSIR | 50/~220-240 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | VDE,CCC |
| MM1090Y | 6.1 | RSIR | 50/~220-240 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | | / | VDE,CCC |
| MM1110Y | 6.7 | RSIR | 50/~220-240 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | VDE,CCC |
| *MM1080Y | 5.5 | RSIR | 50/~220-240 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | |
| *MM1090Y | 6.1 | RSIR | 50/~220-240 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | |
| *MM1110Y | 6.7 | RSIR | 50/~220-240 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | / | |
| *MM11Y | 7.2 | RSIR | 50/~220-240 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | | | |
| MK1090Y | 6.1 | RSCR | 50/~220-240 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | | 3.0 | VDE,CCC |
| MK1110Y | 6.7 | RSCR | 50/~220-240 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | | 3.0 | |
| *MK1090Y | 6.1 | RSCR | 50/~220-240 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | | | |
| *MK1110Y | 6.7 | RSCR | 50/~220-240 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | | | |
| *MG1080Y | 5.5 | RSCR | 240/50~220 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | | | |
| *MG1090Y | 6.1 | RSCR | 240/50~220 | 102 | | | | | | | | | |

JIAXIPERA الضاغط المحدودة، التي تأسست في عام 1988، في 28 ديسمبر، تقع في zhejiang cu canjiang، وهي حماية البيئة العالمية، وتوفير الطاقة، والثلاجة عالية الكفاءة، والثلاجة المهنية البحث والتطوير في مجال الصناعات التحويلية، نائب رئيس وحدة الجهاز المنزلي الصيني، zhejiang منزل الجهاز مدير، وتقوم هذه المجموعة بتنقيح وحدات نظام التبريد الوطنية، والمؤسسات الوطنية للابتكار التكنولوجي. أصول الشركة الإجمالية 4.8 مليار يوان، الموظفون الحاليون 3800 شخص، بما في ذلك أكثر من 1500 نوع من الموظفين الفنيين والتقنيين، مع مركز تكنولوجي للمشاريع الوطنية، معترف به اثنين من مراكز التسويق الخارجية، واثنين من الشركات التابعة القابضة، ثلاثة قواعد تصنيع، وإنتاج الضاغط ومبيعات 30 مليون وحدة، هي أكبر شركة تصنيع للبرادات في

العالم، وهي شركة عالمية واحدة لتصنيع البردات، وهي شركة عالمية تنافسية، تُعرف باسم "قلب البرّاد".




jiaxipera-kompresor-Turkce-Katalog-2021تنزيل