

CR28KQ-PFZ

Category: تقنية

2024 نوفمبر، written by Mahdi MILED | 25



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Copeland, Hermetic, Compressor, 2.22 hp, CR28KQ-PFZ, HCFC, R-22, 50 Hz, 1-phase, 200/240 V, Power (W): 2260 1700, EER (Btu/Wh): 9.50 6.80, Phase: 1

ضاغط CR28KQ-PFZ

ضاغط CR28KQ-PFZ من شركة كوبرلاند هو ضاغط مغلق يستخدم بشكل أساسي في تطبيقات تكييف الهواء. إليك المواصفات والميزات الأساسية:

المواصفات

- النوع: ضاغط مغلق (Hermetic Compressor)
- المبرد: R-22 (HCFC)
- 2.2 حصان
- الجهد الكهربائي: 220/240 فولت
- الطور: أحادي الطور (Single-phase)
- التردد: 50 هرتز
- قدرة التبريد: حوالي 21,500 وحدة حرارية بريطانية في الساعة (BTU/hr).
- استهلاك الطاقة: حوالي 2,260 واط.
- نسبة كفاءة الطاقة (EER): 9.5 وحدة حرارية بريطانية لكل واط.
- تيار التشغيل: 11.3 أمبير.

الخصائص التشغيلية

- يعمل الضاغط بشكل فعال عند درجات حرارة تبخر حوالي $F^{\circ}45$ (حوالي $C^{\circ}7$) ودرجات حرارة تكثف تصل إلى $F^{\circ}130$ (حوالي $C^{\circ}54$).
- معدل تدفق الكتلة حوالي 340 رطل في الساعة، مع شحنة زيت أولية تبلغ 45 أوقية.

الأبعاد الميكانيكية

▪ الوزن الصافي: 64 رطل.

▪ الأبعاد:

▪ الطول: 9.31 بوصة

▪ العرض: 8.94 بوصة

▪ الارتفاع: 13.75 بوصة

هذا الطراز مناسب لأنظمة تكييف الهواء، حيث يوفر أداءً موثوقًا في ظروف مناخية متنوعة



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

[تنزيل CR28KQ-PFZ](#)