LJ126CY_HSL27YE.5

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 11 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

مقارنة بين كباس LJ126CY و HSL27YE.5 في جدول بالعربية

مواصفات ضاغط LJ126CY

- **اسم المنتج**: ضاغط
- الموديل: LJ126CY
- النوع: ضاغط مغلق (Hermetic Compressor)
 - مادة التبريد: R600a (إيزوبوتان)
 - الجهد الكهربائي: 220-240 فولت، 50 هرتز
 - **قوة الحصان**: 1/3 حصان

التطبيق

تم تصميم ضاغط LJ126CY للاستخدام في التطبيقات ذات الضغط المنخفض، مما يجعله مناسبًا للعديد من أنظمة التبريد، خاصة في الثلاجات والمجمدات المنزلية.

الميزات الرئيسية

- الكفاءة: يعمل الضاغط بكفاءة مع مادة التبريد R600a، المعروفة بتأثيرها البيئي المنخفض.
- التوافق: يمكن استبداله بضواغط أخرى طالما أن المواصفات متطابقة، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للعديد من موديلات الثلاجات.

اعتبارات للاستخدام

عند استبدال الضاغط، تأكد من:

- 1. تطابق قوة الحصان ونوع مادة التبريد مع النظام الحالي.
 - 2. توافق المواصفات الكهربائية مع متطلبات جهازك.

高效产品	High Eff	icency	Compre	ssor													
LZ68CY	1/6	6.8	S	RSCR	72	89	116	128	155	198	252	97	1. 75	1. 37	3		PTC
LZ76CY	1/6+	7. 6	S	RSCR	90	106	132	145	175	222	293	114	1. 75	1. 37	3		PTC
LZ88CY	1/5	8. 8	S	RSCR	102	121	152	160	198	250	320	125	1. 75	1. 37	4		PTC
LZ100CY	1/4-	10.0	S	RSCR	108	126	162	170	207	252	311	136	1. 75	1. 37	4		PTC
LZ111CY	1/4	11. 1	S	RSCR	110	130	168	185	210	260	315	141	1.75	1. 37	4		PTC
LM76CY	1/6+	7. 6	S	ESCR	90	106	132	140	175	222	293	105	1.80	1.40	3		EPTC
LM88CY	1/5	8. 8	S	RSCR	102	121	152	160	198	250	320	125	1.80	1.40	4		EPTC
LM100CY	1/4-	10.0	S	RSCR	108	126	162	170	207	252	311	136	1.80	1.40	4		EPTC
LJ68CY	1/6	6.8	S	RSCR	72	89	116	118	155	198	252	91	1.86	1.45	3		EPTC
LJ76CY	1/6	7. 6	S	RSCR	90	106	132	140	175	222	293	105	1.86	1.45	3		EPTC
LJ88CY	1/5	8. 8	S	RSCR	102	121	152	160	198	250	320	125	1.86	1.45	4		EPTC
LJ100CY	1/4-	10.0	S	RSCR	108	126	162	170	207	252	311	136	1.85	1.44	4		EPTC
LJ111CY	1/4	11.1	S	RSCR	110	130	168	185	210	260	315	141	1.85	1.44	4		EPTC
LJ118CY	1/4	11.8	S	RSCR	118	145	180	198	227	279	330	148	1.85	1.44	5		EPTC
LJ1260Y	1/3	12. 6	S	RSCR	121	150	186	215	231	284	344	170	1.85	1.44	4		EPTC
LR58CY	1/8	5. 8	S	RSCR	46	64	85	95	116	148	188	71	1. 93	1. 51	2. 5		EPTC
LR66CY	1/7	6. 6	S	RSCR	56	72	94	108	127	156	195	80	1.93	1. 51	3		EPTC
LR70CY	1/6	7. 0	S	RSCR	69	87	113	118	151	194	247	89	1. 93	1. 51	3		EPTC
LR76CY	1/6	7. 6	S	RSCR	73	90	118	130	158	202	258	99	1. 93	1. 51	3		EPTC
LR82CY	1/5	8. 2	S	RSCR	83	99	125	140	189	230	302	112	1. 93	1. 51	3		EPTC
LR88CY	1/5	8. 8	S	RSCR	103	122	153	165	200	253	324	130	1.90	1.49	4		EPTC
LC58CY	1/8	5. 8	S	RSCR	46	64	85	95	116	148	188	71	1. 98	1. 54	2. 5		EPTC
LC66CY	1/7	6. 6	S	RSCR	56	72	94	108	127	156	195	80	1. 95	1. 52	3		EPTC
LC70CY	1/6	7. 0	S	RSCR	69	87	113	118	151	194	247	89	1. 95	1. 52	3		EPTC
LC76CY	1/6	7. 6	S	RSCR	73	90	118	130	158	202	258	99	1. 95	1. 52	3		EPTC
LC82CY	1/5	8. 2	S	RSCR	83	99	125	140	189	230	302	112	1. 95	1. 52	3		EPTC
LW60CY	1/8	6.0	S	RSCR	56	72	94	100	127	156	195	78	2.10	1. 60	1.5	65	EPTC

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

مواصفات ضاغط HSL27YE.5

- **اسم المنتج**: ضاغط
- الموديل: HSL27YE.5
- النوع: ضاغط مغلق (Hermetic Compressor)
 - مادة التبريد: R134a
 - الجهد الكهربائي: 220-240 فولت، 50 هرتز

• **قوة الحصان**: 1/4 حصان

التطبيق

تم تصميم ضاغط HSL27YE.5 للاستخدام في التطبيقات ذات الضغط المنخفض، مما يجعله مناسبًا للعديد من أنظمة التبريد، خاصة في الثلاجات والمجمدات.

الميزات الرئيسية

- الكفاءة: يعمل الضاغط بكفاءة مع مادة التبريد R134a، وهي مادة شائعة الاستخدام في أنظمة التبريد.
- التوافق: يمكن استبداله بضواغط أخرى طالما أن المواصفات متطابقة، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للعديد من موديلات الثلاجات.

اعتبارات للاستخدام

عند استبدال الضاغط، تأكد من:

- 1. تطابق قوة الحصان ونوع مادة التبريد مع النظام الحالي.
 - 2. توافق المواصفات الكهربائية مع متطلبات جهازك.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

إليك الجدول المحدث مع إضافة خانة القدرة بالوات لكل من ضاغطي LJ126CY و HSL27YE.5:

HSL27YE.5	LJ126CY	المواصفة		
ضاغط	ضاغط	اسم المنتج		
HSL27YE.5	LJ126CY	الموديل		
ضاغط مغلق (Hermetic	ضاغط مغلق (Hermetic	النوع		
(Compressor	(Compressor			
R134a	R600a (إيزوبوتان)	مادة التبريد		
220-240 فولت، 50 هرتز	240-240 فولت، 50 هرتز	الجهد الكهربائي		

HSL27YE.5	LJ126CY	المواصفة
1/4 حصان	1/3 حصان	قوة الحصان
198 واط تقريباً	230 واط تقريباً	القدرة بالوات
مناسب للثلاجات والمجمدات	مناسب للثلاجات والمجمدات	التطبيق
يعمل بكفاءة مع R134a	يعمل بكفاءة مع R600a	الكفاءة

الملفات

https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2022/01/Mbsm_dot_pro _private_PDF_DAEWOO-COMPRESSOR.pdf

https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2021/03/Mbsm_dot_pro_ _private_PDF_CatalogoDONPER2020_Lj126Cy.pdf